

چکش هیدرولیک سوسان

TR-F Series

- یک سال گارانتی سیلندر و پیستون
- بیشترین میزان انرژی ضربه ای و بالاترین رانندگی قدرت نسبت به وزن
- مجهز به صفحات ضربه گیر دو لایه بالا و پایین
- مجهز به صفحات ضربه گیر جانبی
- طراحی ساده و بسیار مقاوم با اجزاء کمتر جهت نگهداری آسان تر
- حداقل جریان روغن برای جلوگیری از آسیب به پمپ مادر

 **SOOSAN**
SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD



کارت ویزیت را اسکن نمایید





SOOSAN
SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD



سری سبک

سری متوسط

سری سنگین

SB45-II	SB40-II	SB35-II	SB30-II	مشخصه فنی (واحد اندازه گیری)
577	307	189	126	وزن کاری (کیلوگرم)
7-14	4-7	3-5.5	2.5-4.5	وزن بیل قابل نصب (تن)
2156	1390	1382	1210	ارتفاع کاری (میلیمتر)
60-100	40-70	30-60	25-50	جریان روغن مورد نیاز (لیتر در دقیقه)
130-160	110-140	100-130	90-120	فشار کاری (بار)
400-800	500-900	500-1000	600-1100	تعداد ضربات (ضربه در دقیقه)
85	68	60	53	قطر قلم (میلیمتر)

SB81TR-F	SB70TR-F	SB60TR-F	SB60TR-F	مشخصه فنی (واحد اندازه گیری)
1830	1544	1330	960	وزن کاری (کیلوگرم)
18-26	16-21	15-18	11-16	وزن بیل قابل نصب (تن)
2818	2691	2599	2420	ارتفاع کاری (میلیمتر)
120-180	100-150	90-120	80-110	جریان روغن مورد نیاز (لیتر در دقیقه)
160-180	160-180	150-170	150-170	فشار کاری (بار)
350-500	350-600	350-650	350-700	تعداد ضربات (ضربه در دقیقه)
140	135	125	100	قطر قلم (میلیمتر)

SB151TR-F	SB140TR-F	SB121TR-F	SB100TR-F	مشخصه فنی (واحد اندازه گیری)
3833	3185	2781	2065	وزن کاری (کیلوگرم)
40-55	30-45	28-35	25-30	وزن بیل قابل نصب (تن)
3734	3486	3215	3047	ارتفاع کاری (میلیمتر)
210-290	200-260	180-240	150-210	جریان روغن مورد نیاز (لیتر در دقیقه)
160-180	160-180	160-180	160-180	فشار کاری (بار)
200-350	200-350	300-450	300-450	تعداد ضربات (ضربه در دقیقه)
175	165	155	150	قطر قلم (میلیمتر)

عاملیت مشهد: کیلومتر 7 جاده آسیایی، 200 متر بعد از پل عابر پیاده منزل آباد،

مجموعه مشهد لودر مقدم. کدپستی: 9191816986

فکس: 051-36515807

تلفن: 051-36515822-3



دریافت اطلاعات از طریق
شبکه های اجتماعی موبایل
۰۹۱۰۹۲۹۳۵۹۰



دریافت نکات آموزشی
با ارسال عدد ۳ به سامانه
۳۰۰۰۸۶۸۶۸۶۰۰