



## چکش هیدرولیک

"با یک سال گارانتی"

ایمنی و دوام بالا  
نگهداری و تعمیرات ساده و مقرون صرفه  
راندمان، انرژی ضربه ای و قدرت تخریب بالا  
کاهش لرزش ناشی از کار با چکش و آسایش اپراتور  
دارای پوسته بندینگ (خمکاری شده) با ورق تقویت شده (ضد فرسایش) و کمترین عملیات جوشکاری در بدنه چکش  
متعهد به ارائه خدمات پس از فروش توسط تیم مجرب (با بیش از ۱۵ سال تجربه) و نصب و آموزش اپراتوری در سایت (رایگان)

| مشخصات فنی           | واحد               | EDT300       | EDT400       | EDT435       | EDT800       | EDT1600      | EDT2000      | EDT2200      | EDT3000      |
|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| تیپ                  | Kg                 | box type     | top type     | BH.L type    | box type     | box type     | box type     | box type     | box type     |
| وزن کاری             | Kg                 | 158 (228)    | 298          | 451          | 890          | 1296         | 1653         | 1930         | 2218         |
| ابعاد                | mm                 | 1417*350*305 | 1684*385*486 | 1717*385*486 | 2354*458*570 | 2578*575*625 | 2847*575*710 | 2793*575*710 | 3002*665*760 |
| فشار کاری            | Kg/cm <sup>2</sup> | 90~120       | 110~140      | 120~150      | 150~170      | 150~170      | 160~180      | 160~180      | 160~180      |
| جریان روغن مورد نیاز | L/min              | 25~50        | 40~70        | 50~90        | 80~110       | 90~120       | 130~150      | 120~180      | 150~190      |
| قطر شیلنگ            | Inch               | 1/2          | 1/2          | 1/2          | 3/4          | 1            | 1            | 1            | 1            |
| قطر قلم              | mm                 | 53           | 68           | 80           | 100          | 125          | 135          | 140          | 150          |
| تعداد ضربات          | bpm                | 600~1100     | 500~900      | 400~800      | 350~700      | 350~650      | 400~800      | 350~500      | 350~700      |
| وزن بیل مکانیکی      | Ton                | 2.5~4.5      | 4~7          | 6~9          | 10~15        | 15~18        | 18~26        | 18~26        | 27~35        |
| فشار گاز انتهای      | Kg/cm <sup>2</sup> | 16.5         | 16.5         | 16.5         | 16.5         | 16.5         | 5.5~6.5      | 16.5         | 5.5~6.5      |
| فشار گاز آکومولاتور  | Kg/cm <sup>2</sup> | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          | 59.5~60.5    | N/A          | 59.5~60.5    |

| مشخصات فنی           | واحد               | EDT3200      | EDT3500F     | گریس مخصوص چکش های هیدرولیک EDT |
|----------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| تیپ                  | Kg                 | box type     | box type     |                                 |
| وزن کاری             | Kg                 | 2754         | 3013         |                                 |
| ابعاد                | mm                 | 3075*665*760 | 3460*665*840 |                                 |
| فشار کاری            | Kg/cm <sup>2</sup> | 160~180      | 170~200      |                                 |
| جریان روغن مورد نیاز | L/min              | 180~240      | 200~250      |                                 |
| قطر شیلنگ            | Inch               | 1-1/4        | 1-1/4        |                                 |
| قطر قلم              | mm                 | 155          | 165          |                                 |
| تعداد ضربات          | bpm                | 300~450      | 250~380      |                                 |
| وزن بیل مکانیکی      | Ton                | 28~35        | 30~40        |                                 |
| فشار گاز انتهای      | Kg/cm <sup>2</sup> | 16.5         | 16.5         |                                 |
| فشار گاز آکومولاتور  | Kg/cm <sup>2</sup> | 59.5~60.5    | 59.5~60.5    |                                 |

مزایای استفاده از گریس پایه مولیبدن MoS<sub>2</sub>

- کاهش ریزش گریس در اثر حرارت بالا
- مقاومت مکانیکی بالا و کاهش میزان سایش در قطعات
- تحمل فشار و ضربه پذیری بالا
- مقاومت بالا در برابر رطوبت و شستشو با آب
- جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی در قطعات
- خاصیت چسبندگی بالا و ایجاد پوشش محافظ
- قابلیت پمپ شدن مناسب

رنگ و بافت گریس پایه مولیبدن MoS<sub>2</sub>

- رنگ گریس مشکی گرافیتی
- بافت گریس نیمه فیبری و چسبنده

\* اطلاعات و مشخصات فنی محصول ممکن است به دلیل بهبود مستمر در طراحی و ساخت تغییر یابد. لطفاً نسخه به روز کاتالوگ را از واحد فروش شرکت هوپاد ماشین پیشگام دریافت نمایید.

